

Body Tmel s Hliníkem-ALU

Body Tmel Soft je Dvousložkový, polyesterový tmel s hliníkem. Je vhodný na kovové i dřevěné povrchy. Je jemný, má velkou plnicí schopnost. Má dobré vlastnosti i v silnějších vrstvách. Dobře snáší otřesy a chvění. Rychle schne, je snadno brousitelný brusnými papíry zrnitosti P80 - 120 a dává hladký a neporézní povrch.

Pro tmelení velkých a středních nerovností karoserií (cca 2 - 5mm). Vhodný na kov i dřevo.

INFORMACE O VÝROBKU

Druh	: Polyesterový dvousložkový stěrkový tmel s jemnou konzistencí
Způsob aplikace	: Pružnou stěrkou
Ředění	: Neředí se
Tužidlo	: BODY HARDENER dodává se s tmelem. Max. objemový poměr tužení: 2 - 3%
Doba schnutí	: 10 - 20 min/20°C
Odstíny	: Hliníkový
Skladovatelnost	: Skladujte mezi 5°C až 40 °C

PŘÍPRAVA POVRCHU - APLIKACE

Opravovaný povrch zdrsnit (broušením). Odstranit korozi. Odmastit Body Antisilem a osušit.

Připravit potřebné množství tmelu a tužidla ve stanoveném poměru. Dobře promíchat. Spotřebovat do 5 - 7 minut. Tmelit stěrkou, tloušťka jedné vrstvy 3 - 5 mm.

Po vytvrzení přebrousit za sucha brusným papírem zrnitosti P120. Při broušení pod vodou je nutné povrch důkladně vysušit!

Před lakováním emaily je nutné vzniklé nedodělky (chyby po brusných papírech) přetmelit jemným tmelem, větší plochy stříkacím tmelem a základovým plničem BODY 333 (334, 335). Aplikaci neprovádějte na přímém slunci

